



стилье

полотенцесушители из нержавеющей стали

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Комплектующие для полотенцесушителей «Стилье»
ТУ 25.21.11-001-74782633-2017

1. Общие указания

- 1.1. Комплектующие для полотенцесушителей «Стилье» изготовлены по высочайшим стандартам качества из полированной нержавеющей стали.
- 1.2. Изделия могут устанавливаться в различных помещениях (в ванных комнатах, туалетах, на кухнях).
- 1.3. Комплектующие изготавливаются различных моделей.
- 1.4. Некоторые угловые элементы конструктивно могут быть выполнены со встроенным спускным клапаном.



Уголок переходной
G 1" НГ x 3/4" НГ

Рис. 1



Уголок переходной
G 3/4" НР x 3/4" НГ

Рис. 2



Уголок переходной
G 1" НР x 1" НГ

Рис. 3



Уголок переходной
G 1" НГ x 1/2" НР
G 1" НГ x 3/4" НР

Рис. 4



Комплект соединительный прямой
G 1" НГ x 1" НГ

Рис.5



Комплект соединительный прямой
G 1" НГ x 1" НР

Рис.6



Комплект фитингов прямой
G 1" НГ x 3/4" НР

Рис.7



Комплект фитингов прямой
G 1" НГ x 1/2" НР

Рис.8



Комплект фитингов прямой
G 1" НГ x 3/4" НР

Рис.9



Комплект фитингов прямой
G 1" НГ x 1/2" НР

Рис.10



Комплект фитингов прямой
G 3/4" НГ x G 1/2" НР / 2 шт.

Рис.11



Набор комплектующих для ПС
G 1/2" НР x G 1/2" НР

Рис.12



Набор комплектующих для ПС
G 1/2" НР x G 3/4" НГ

Рис.13

2. Правила эксплуатации

2.1. Особое внимание необходимо уделить уходу за изделием – необходимо исключить использование всех видов абразивных материалов, таких как металлические мочалки, губки грубой текстуры, чистящие порошки и другие средства, способные оставить царапины на поверхности изделия. Особенно следует избегать моющих средств, содержащих следующие вещества: соляную кислоту, фосфорную кислоту, уксусную кислоту, хлор. Хлорид алюминия, входящий в состав антиперспирантов, при попадании на поверхность изделия также может вызвать изменение цвета изделия. Для ухода за изделием производитель рекомендует применять мягкую ткань, смоченную в мыльном растворе на основе средства для мытья посуды.

2.2. Чтобы избежать появления известковых пятен, необходимо периодически протирать комплектующие (достаточно одного раза в неделю).

ВНИМАНИЕ! В случае неправильного использования и эксплуатации гарантийные обязательства теряют свою силу.

3. Гарантийные обязательства

3.1. Предприятие-изготовитель гарантирует качество комплектующих в течение 2 лет со дня продажи при условии соблюдения правил установки и правил эксплуатации (п. 2).

3.2. Комплектующие, вышедшие из строя в течении гарантийного срока подлежат возврату (обмену) с приложением паспорта с отметкой о дате продажи.

4. Свидетельство о приемке

4.1. Комплектующие для полотенецесушителей «Стилье» соответствуют требованиям технических условий ТУ 25.21.11-001-74782633-2017 и признаны годными к эксплуатации.

4.2. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделие без указания в паспорте.

Штамп ОТК

Дата выпуска: « _____ » _____ 20__ г.

.....

С правилами монтажа и эксплуатации ознакомлен. С гарантийными обязательствами производителя согласен. К внешнему виду и комплектации изделия претензий не имею.

Артикул изделия: _____ Дата продажи: « _____ » _____ 20__ г.

Покупатель: _____ подпись _____ ФИО

Продавец: _____ подпись _____ ФИО



Изготовитель: ООО «Кубатура»
195030, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, 67
СЕРТИФИКАТ РОСС RU.АГ19.Н02454
ТУ 4923-002-74782633-2005

стилье.рф

